



desde 80  
hasta 130 CV



Ø 25 cm máx

## TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS (UML/DT) O CON ROTOR CON MARTILLOS OSCILANTES (FML/DT).

Un triturador forestal de alto rendimiento que garantiza robustez para trituración de arbustos, residuos forestales, y arboles con diámetros de hasta 25 cm. Su tamaño compacto, alto rendimiento y robustez lo hacen la solución ideal para varias diferentes escenarios. La doble transmisión habilita al rotor para trabajar con una distribución de la potencia óptima, asegurando alto rendimiento y la más alta robustez mecánica.



### EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con limitador de par (UML/DT)
Eje toma de fuerza (FML/DT)
Transmisión con rueda libre
Trasmisión por correas en XPB
Compuerta trasera hidráulica de doble cilindro (FML/DT: mediante dos cilindros)
Cuchillas contra corte de acero soldadas
Patines ajustables
Cuerpo y estructura "anti polvo"
Cadenas de protección

### OPCIONES

Acople frontal
Acople tercer punto entenable
Tercer punto hidráulico
Estructura de empuje mecánica
Estructura de empuje hidráulica
Patines especiales de penetración subterránea (UML/DT)
Diferentes tipos de dientes (UML/DT)




**Estructura de empuje mecánica** (opcional)

**Compuerta trasera con ajuste hidráulico** mediante dos cilindros para mayor confiabilidad

**Cuerpo y estructura "anti polvo"**

**Trasmisión por correas en XPB**

**Patines ajustables**



MODELO	Potencia (CV)		PDF (rpm)	Ancho de trabajo (mm)	Ancho total (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	No. Dientes tipo C/3 + C/3/SS	No. Dientes tipo I + C/3/SS	No. martillos tipo FMM
	min	máx								
<b>UML/DT 200</b>	80	130	1000	2060	2380	1500	250	42+2	58+2	/
<b>UML/DT 225</b>	90	130	1000	2300	2620	1600	250	46+2	66+2	/
<b>FML/DT 200</b>	80	130	1000	2060	2380	1350	250	/	/	32
<b>FML/DT 225</b>	90	130	1000	2300	2620	1460	250	/	/	36