

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWSL 1623RT

ELEVADOR DE TIJERA
PARA TERRENOS DIFÍCILES



Funciones estándar

Bocina	Barra de soporte de seguridad para mantenimiento	Barandilla plegable	Sistema de descenso de emergencia
Zumbador de movimiento	Tracción a las 4 ruedas	Sistema anti-granallado en tubo de aceite	Puerta de autobloqueo de la plataforma
Lámpara de destello de trabajo	Sistema de frenado automático	Sistema de diagnósticos de fallos	Sistema de restricción de sobrecarga
Instrumento de cronometraje de trabajo	Mando de control proporcional	Sistema de protección anti-inclinación	Estabilizador hidráulico de autonivelación
Soporte de motor deslizante	Plataforma de extensión bidireccional	Botón de parada de emergencia	Neumático sin aire todoterreno

Funciones opcionales

Bloqueo hidráulico	del motor	Silla plegable en plataforma	Neumático sin huella
Extintor anti-incendios (6 kg)	Luces en plataforma de trabajo	Cable de CA conectado a la plataforma	Radiadores de aceite hidráulico



Dimensiones

Altura máxima de trabajo		16,5 m
A	Altura máxima de la plataforma	14,5 m
B	Altura de la plataforma plegada	1,93 m
C	Longitud de la plataforma (plegada)	5,33 m
	Longitud de la plataforma (extendida)	7,53 m
D	Longitud de la plataforma extendida	1,2 m
E	Anchura de la plataforma (exterior)	1,9 m
F	Altura total (barandillas de protección elevadas)	3,1 m
	Altura total (barandillas de protección plegadas)	2,27 m
G	Anchura total	2,39 m
H	Longitud total	5,33 m
I	Distancia de separación del suelo	0,27 m
J	Distancia entre ejes	2,88 m

Rendimiento

Carga de trabajo segura	780 kg
Carga de trabajo segura de la plataforma extendida	227 kg
Máximo número de trabajadores	5
Altura de desplazamiento	10 m
Velocidad de desplazamiento (plegada)	7,2 km/h
Velocidad de desplazamiento (extendida)	0,6 km/h
Ángulo máx. de trabajo (lateral/longitudinal)	2° / 3°
Radio mín. de giro (interior/exterior)	2,08 m/5,3 m
Velocidad de ascenso/descenso	55 s/68 s
Ángulo máx. de inclinación	40 %
Mandos de control	Mando de control proporcional
Tracción	Cuatro ruedas
Neumático	33X12-20
Marca y modelo del motor	Kubota V2403-CR-T-EW03
Potencia del motor	47,9 kW/2200 rpm
Depósito de aceite hidráulico	151 l
Depósito de combustible	95 l
Peso total	9170 kg

